



PORTIOMAT PM150

PORTIOMAT PM150



 Für die Herstellung von verkaufsfertigen, schalenge-
recht portionierten Hackfleischprodukten auf Unterlegpapier
im industriellen Dauereinsatz. Das integrierte Förderband
sorgt für den Weitertransport zum Einlegen. Portionsgrößen
zwischen 200 g - 800 g stufenlos einstellbar.

 *For the manufacturing in industrial continuous use of
portioned minced meat products on parchment-paper, suit-
able for retail pack. Shuttled to loading through integrated
belt. Stepless adjustment of portions size (200 g - 800 g).*



Abmessungen gesamt B x T x H	Overall dimensions W x D x H	mm	616 x 1407 x 1185 - 1385
Anschlusshöhe (Mitte Lochscheibe)	Locking height (centre of plate)	mm	700 - 900
Portionierquerschnitt, maximal	Portioning cross section, maximal	mm	75 x 150
Portionierlänge	Portioning length	mm	60 - 280
Portioniergewicht ca.	Portioning weight approx.	g	200 - 800
Messerhub	Knife stroke	mm	80
Förderbandabmessung B x H x T	Conveyor belt dimension W x L x H	mm	212 x 1195 x 58
Fördergurtabmessung B x L x D	Conveyor belt W x L x T	mm	200 x 2435 x 1,0
Bandgeschwindigkeit	Conveyor belt speed	m/s	0,40
Anschlussspannung (3Ph)	Connection tension (3Ph)	V	400
Motorleistung / Schutzart IP55	Motor capacity / Protection system IP55	kW	0,25
Nennstrom bei 400 V	Nominal current at 400 V	A	0,87
Leiterquerschnitt	Conductor size	mm ²	1,5
Absicherung bei 400 V (A träge)	Fusing at 400 V (A lazy)	A	10
Lärmpegel	Noise level		78
Gewicht netto	Weight net	kg	139 - 141

